

TRITURATORE PZ 150



Questa è la macchina professionale che riduce tronchi e rami del diametro fino a 150 mm, assicurando una produzione oraria di 8/10 m³. La grande bocca di carico unita alla notevole larghezza dei rulli orizzontali – peculiarità del Costruttore PEZZOLATO – costituiscono il dispositivo di alimentazione che consente d'introdurre facilmente ramaglie, siepi, rovi anche di notevoli dimensioni.

Questo modello, nella versione G (con presa di forza dal trattore), è fornita di serie con attacco al terzo punto del trattore ed è equipaggiata con ruote gommata che consentono il traino e facilitano il rimessaggio.

La versione M può essere equipaggiata con motore a benzina (MB), o Diesel (M) e carrello per il traino a bassa (o alta) velocità.



...con
cingolatura.



La versione PZ 150 G, azionata con la presa di forza e attacco al terzo punto dal trattore. Applicando il timone smontabile la macchina può anche essere trainata a bassa velocità.



MODELLO PZ 150

Diametro max triturbabile	mm	150
Larghezza rulli	mm	220
Passaggio max materiale in entrata	mm	150 × 180
Dimensioni bocca di alimentazione	mm	1110 × 730
Regolazione lunghezza triturato	mm	5/15
Diametro disco	mm	680
Spessore disco	mm	28
Numero coltelli	n°	2
Potenza minima richiesta al trattore	Hp	20
Numero giri PDF	g/min	540
Potenza motore benzina	Hp/kW	20/15
Potenza motore diesel	Hp/kW	28/20 - 35/26
Produzione oraria	mc	8/10
Peso macchina base PDF	kg	750
Dimensioni macchina base PDF	mm	2550 × 1550 × 2320