



Escavatore	A	B	C*	C	D	E	F	Y
1200 mm	4362	3165	2798	2510	2072	4422	4553	2945
1500 mm	4550	3343	3096	2810	2366	4717	4838	3011

* Profondità di scavo massima

G	H	I	J	K	L	M	N	O
430	498	1440	1890	1509	1550	4406	1549	296

P	Q	R	S	T*	U	V*	W	X
335	300	563	1805	1422	2457	2425	1482	1245

mm

Capacità di sollevamento

Queste capacità si riferiscono a una macchina senza benna o innesto a sgancio rapido e dotata di cingoli in gomma per una rotazione totale a 360° del carico sollevato.

La portata è pari al 75% del carico di ribaltamento o all'87% del limite idraulico.

Attenzione: ai sensi della norma EN 474-5, la macchina deve essere dotata di una valvola di sicurezza sul telaio del braccio e di un indicatore di sovraccarico (disponibili come optional) per le operazioni di movimentazione.

Sbraccio	(kg)	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	Max
 1200 mm	Z2	-	-	1049	732	585	470	-	408
	Z1	1387*	1111*	956	690	528	450	-	397
	Z3	2003*	1599	956	707	528	-	-	-
 1500 mm	Z2	-	-	934*	790	504*	479	392	370
	Z1	1151*	1099*	934*	504*	479	392	376	360
	Z3	1610*	1580	978	704	548	447	-	-

* limite idraulico

