

Genie® GS™ - 4069 RT

Caratteristiche Tecniche

Modelli GS-4069 RT

Altezza massima di lavoro - in interni ⁽¹⁾	14,3 m
A Altezza massima piano di calpestio - in interni	12,3 m
B Altezza piattaforma - a riposo	1,65 m
C Lunghezza piattaforma - esterna	2,79 m
Lunghezza piattaforma - esterna, estesa	4,32 m
Pianale estensibile - lunghezza	1,52 m
D Larghezza piattaforma - esterna	1,60 m
Altezza bordo di protezione	15 cm
E Altezza - a riposo (parapetti pieghevoli) ⁽²⁾	2,74 m
Altezza - a riposo (parapetti abbassati)	2,08 m
F Lunghezza - chiusa	3,12 m
Lunghezza - chiusa, estesa	4,5 m
Lunghezza - chiusa, con stabilizzatori	3,76 m
G Larghezza	1,75 m
H Interasse	2,29 m
I Altezza min da terra (da terra al centro) - slitte antiribaltamento alzate	24 cm

Prestazioni

Occupazione massima (in interni/esterni)	3/2
Portata massima	363 kg
Portata - pianale estensibile esteso	136 kg
Altezza max di traslazione	12,3 m
Velocità di traslazione - chiusa	5,6 km/h
Velocità di traslazione - sollevata	0,5 km/h
Pendenza superabile - chiusa ⁽³⁾	35 %
Raggio sterzata - interno/esterno	2,11 m/4,6 m
Velocità sollevamento- salita/discesa	61/28 sec
Inclinazione permessa (longitudinale/trasversale)	3° / 2°
Livellamento max stabilizzatori (longitudinale/trasversale)	5,3° / 11,7°

Trazione

Pneumatici- Fuoristrada, riempiti a schiuma	30×66 cm
---	----------

Potenza

Alimentazione	Diesel
Serbatoio carburante	37,9L
Capacità serbatoio idraulico (traslazione idraulica)	68,1L

Peso⁽⁴⁾ e Pressione al suolo⁽⁵⁾

Peso	4.714 kg
Peso con stabilizzatori	5.100 kg
Carico max pneumatico	1.737 kg
Pressione di contatto pneumatico - anteriore, piattaforma completamente estesa	657 kPa
Pressione di carico al suolo	10,29 kPa

Livello sonoro e vibrazioni

Livello pressione sonora (dai comandi a terra)	85 dBA
Livello pressione sonora (dai comandi in piattaforma)	79 dBA
Vibrazioni	< 2,5 m/s ²

(1) L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

(2) Per pneumatici fuoristrada: sottrarre 5,8 cm per i pneumatici da tappeto erboso e antitraffice.

(3) La pendenza massima si riferisce alla guida su superfici inclinate e può variare a seconda delle opzioni e delle configurazioni della macchina. Vedere il manuale dell'operatore per i dettagli relativi alle percentuali di pendenza.

(4) Il peso fa riferimento alla configurazione standard e può variare in funzione delle opzioni e/o delle normative in vigore nel paese di utilizzo.

(5) Le informazioni sul carico a pavimento sono approssimative e possono variare a seconda delle opzioni e delle configurazioni della macchina. Devono sempre essere utilizzate in concomitanza con adeguate misure di sicurezza.

